

**Manchetter-Tætningsbånd-Vævsarmering****PCI Tætningsssystem****til vådrum**

Alle manchetter og højelastiske tætningsbånd indenfor tætningsystemet er produceret ud fra samme type grundmateriale. Dugen er fremstillet af en gummimembran ilagt fibernet. Overfladen er på begge sider vævsarmeret, for derved at opnå en forbedret vedhæftning til PCI Lastogum X membranen. Til tætningsystemet hører følgende produkter:

**NR. 1****PCI Tætningsbånd**

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 1 rulle pr. karton  
Bredde: 120 mm  
Længde: 10 m og 50 m  
Varenr.: 179450 (10 m)  
178890 (50 m)

**NR. 2****PCI Tætningsbånd (selvklæbende)**

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 4 ruller pr. karton  
Bredde: 75 mm  
Længde: 30 m  
Varenr.: 178877

**NR. 3****PCI Tætningshjørne (Indvendig)**

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 25 stk pr. karton  
Varenr.: 178871

**NR. 4****PCI Tætningshjørne (Udvendig)**

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 25 stk pr. karton  
Varenr.: 178869

**NR. 5****PCI Tætningsmanchet (Rør)**

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 25 stk pr. karton



Bredde: 120 mm  
Længde: 120 mm  
Huldiameter: 15 mm og 42 mm  
Varenr.: 178887 (15 mm)  
178888 (42 mm)

**NR. 6****PCI Tætningsmanchet selvklæbende (Gulv)**

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 25 stk pr. karton  
Bredde: 400 mm  
Længde: 410 mm  
Varenr.: 178874

**NR. 7****PCI Fiberbånd**

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 30 ruller pr. karton  
Bredde: 120 mm  
Længde: 25 m  
Varenr.: 182724



### PCI Tætningmanchet (Gulv)

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 10 stk pr. karton  
Bredde: 425 mm  
Længde: 425 mm  
Varenr.: 178873



### PCI Tætningbånd 120

Anvendelse: Svømmebassin  
Levering: 1 rulle pr. karton  
Bredde: 120 mm  
Længde: 50 m  
Varenr.: 178868

### Med tilhørende PCI Tætningshjørner 120:

Varenr.: 179439 (Indvendige) - 50 stk pr. karton  
Varenr.: 179438 (Udvendige) - 50 stk pr. karton



### PCI Revnebånd

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 15 ruller pr. karton  
Bredde: 120 mm  
Længde: 10 m  
Varenr.: 178865

### Yderligere informationer:

BASF har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



### PCI Armeringsvæv

Glasvævsarmering til vådrum og fugtisolerung af kælderydervægge

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: rulle  
Bredde: 20 cm og 1 m  
Længde: 50 m  
Varenr.: 178932 (20 cm)  
178931 (1 m)

**BASF**

The Chemical Company

**BASF Construction Chemicals Denmark A/S**  
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro  
Telefon: +45 73 66 30 30  
Fax: +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk

**BASF Construction Chemicals Norge AS**  
Risløkkveien 2  
N-0580 Oslo  
Telefon: +47 22 72 78 00  
Fax: +47 22 78 78 01  
www.pci-norge.no

**BASF Construction Chemicals Sweden AB**  
Sjöflygvägen 44  
SE-183 62 Täby  
Telefon: +46 31-26 84 60  
Fax: +46 31-26 84 80  
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål.

Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Sept. 07 erst. marts 05

**PCI**<sup>®</sup>  
Til fagfolk